



## Лист Технической Информации (ЛТИ) Bondloc® WL74 Фланцевый уплотнитель

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Bondloc WL74 - предназначен для герметизации жестких металлических фланцевых соединений, принимает практически любую форму, заменяя картон, пробковый материал и т. д. Детали в сборе обычно пригодны для немедленного обслуживания при низком давлении (6 бар), после обработки могут выдерживать давление до 350 бар в зависимости от ширины зазоров.

### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для местного применения в качестве уплотнения в коробках передач, фланцах насосов, узлах трансмиссии, места установки люков на резервуарах, уплотнения коленчатого вала, зазоров подшипников, наружные корпуса, кривошипно-шатунных механизмов в сборе и насосные узлы, а также фланцевых трубных соединений.

### СВОЙСТВА

Тиксотропная природа WL74 уменьшает миграцию жидкости после нанесения на основу.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Убедитесь, что детали чистые, сухие и не содержат жирных или масляных пятен.

### СОВМЕСТИМЫЕ АКТИВАТОРЫ

Можно использовать активатор типа В7471 (Типовой анаэробный активатор), однако, при этом прочность может снизиться на 30%.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладном месте, в недоступном для прямого солнечного света.

Срок годности 24 месяца при температуре 20°C.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа химического состава	Эфир диметакрилата
Внешний вид незаполимеризованного материала	Жидкость оранжевого цвета
Скорость отверждения с активатором	<10 минут
Скорость отверждения без активатором	45 минут
Вязкость по Брукфильду Sp3 @20 об / мин при 25°C	5 000 - 20 000 сП
Заполнение зазоров/щелей	0,3 мм
Температура воспламенения	>100°C
Срок годности	2 года
Удельный вес	1,10
Диапазон температур	От -55°C до +150°C

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полное время отверждения	24 часа
Усилие для отрыва -	15 Н.м
Крутящий момент	5 Н.м

Bondloc UK Ltd.  
Units 1 & 2  
Bewdley Business Park  
Bewdley, Worcestershire  
DY12 2TZ, UK

+44 (0) 1299 269 269  
sales@bondloc.co.uk

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Этот продукт и вспомогательные материалы, обычно сочетающиеся с ним, способны вызывать неблагоприятные последствия для здоровья, начиная от незначительного раздражения кожи и заканчивая серьезными системными эффектами. Ни один из этих материалов не должен использоваться, храниться или транспортироваться до тех пор, пока все лица, которые будут работать с этим продуктом, не ознакомятся с мерами предосторожности и рекомендациями по обращению с ним, изложенными в паспортах безопасности для этого и всех других используемых продуктов. Гарантия: все продукты, приобретенные или поставленные компанией "Bondloc", подпадают под действие условий, изложенных в контракте. "Bondloc" гарантирует только то, что его продукт будет соответствовать тем техническим условиям, которые указаны в настоящем документе или в других публикациях. Вся прочая информация, предоставляемая Bondloc, считается точной, но предоставляется при явном условии, что клиент должен сделать свою собственную оценку для определения пригодности продукта для конкретного назначения. Компания "Bondloc" не дает никаких других гарантий, явных или подразумеваемых, в том числе в отношении информации, данных, на которых она основана, или результатов, полученных в результате ее использования; или что любой продукт будет обладать товарным видом и будет пригодным для какого-либо конкретного назначения; или что использование другой информации или продукта не будет нарушать какой-либо патент.





## Лист Технической Информации (ЛТИ) Bondloc® WL74 Фланцевый уплотнитель

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящий технический паспорт не замещает паспорт безопасности. Перед использованием данного продукта убедитесь, что вы прочитали и полностью поняли информацию об этом продукте в паспорте безопасности.

### ФОРМА УПАКОВКИ

Бутылки.....50 мл, 65 мл

Bondloc UK Ltd.  
Units 1 & 2  
Bewdley Business Park  
Bewdley, Worcestershire  
DY12 2TZ, UK

+44 (0) 1299 269 269  
sales@bondloc.co.uk

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Этот продукт и вспомогательные материалы, обычно сочетающиеся с ним, способны вызывать неблагоприятные последствия для здоровья, начиная от незначительного раздражения кожи и заканчивая серьезными системными эффектами. Ни один из этих материалов не должен использоваться, храниться или транспортироваться до тех пор, пока все лица, которые будут работать с этим продуктом, не ознакомятся с мерами предосторожности и рекомендациями по обращению с ним, изложенными в паспортах безопасности для этого и всех других используемых продуктов. Гарантия: все продукты, приобретенные или поставленные компанией "Bondloc", подпадают под действие условий, изложенных в контракте. "Bondloc" гарантирует только то, что его продукт будет соответствовать тем техническим условиям, которые указаны в настоящем документе или в других публикациях. Вся прочая информация, предоставляемая Bondloc, считается точной, но предоставляется при явном условии, что клиент должен сделать свою собственную оценку для определения пригодности продукта для конкретного назначения. Компания "Bondloc" не дает никаких других гарантий, явных или подразумеваемых, в том числе в отношении информации, данных, на которых она основана, или результатов, полученных в результате ее использования; или что любой продукт будет обладать товарным видом и будет пригодным для какого-либо конкретного назначения; или что использование другой информации или продукта не будет нарушать какой-либо патент.

